МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

РОСА
НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

КАТАЛОГ 2026

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

EIS 60 · EISW 60
ТЕХНИЧЕСКИЕ · МКД · КВАРТИРЫ · КОТТЕДЖИ
ЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ · МДФ · ФУРНИТУРА

Противопожарные, технические, входные, взломостойкие и пулестойкие двери индивидуального производства.



- ПОД РАЗМЕР ПРОЁМА
- ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL
- СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО · КЛИН

УДОБНО ЛИСТАТЬ С ТЕЛЕФОНА • ОДИН БЛОК НА ЭКРАН

СОДЕРЖАНИЕ

Нажмите на нужный раздел

01 О КОМПАНИИ 3

02 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EI / EIS 60 5

03 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EISW 60 23

04 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА 42

05 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 50

06 ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ 70

07 ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИР 87

08 ДВЕРИ ДЛЯ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ 107

09 ВЗЛОМОСТОЙКИЕ И ПУЛЕСТОЙКИЕ ДВЕРИ 152

10 ФОТОГАЛЕРЕЯ 187

11 ЦВЕТА И КОМПЛЕКТАЦИЯ 247

О КОМПАНИИ РОСА

Металлические двери, изготовленные под ваш объект

ООО «РОСА» производит противопожарные, технические, подъездные, квартирные, коттеджные и специальные защитные двери по индивидуальным размерам.

60 МИНУТ

Предел огнестойкости EIS 60 и EISW 60

ОТ 98 ММ

Глубина гнутого профиля коробки

ОТ 63 ММ

Толщина цельногнутого полотна

ЛЮБОЙ RAL

Порошковая окраска по каталогу

ЧТО ОЗНАЧАЕТ EISW 60

E — **Целостность конструкции**

I — **Теплоизолирующая способность**

S — **Ограничение дымогазопроницания**

W — **Ограничение плотности теплового излучения**

РОСА

ПОДХОД К ПРОЕКТУ

Производим дверной блок под фактический проём и задачу объекта: одностворчатые и двупольные конструкции, глухие и остеклённые варианты, домофонные и специальные инженерные решения.

МОДЕЛЬ 01 · РФ-60.01

БАРЬЕР-60

Одностворчатая глухая противопожарная дверь



RAL 5002 ультрамариново-синий · оттенок ориентировочный

БАРЬЕР-60

EIS 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Технические помещения, коридоры, лестничные клетки, офисные и производственные объекты.

Варианты комплектации

- Одностворчатое глухое исполнение
- Правое или левое открывание
- Наружное или внутреннее открывание по проекту
- Замок «Антипаника» и доводчик - опционально

БАРЬЕР-60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Коробка 98 мм · полотно 63 мм · сталь 1,5 + 1,5 мм · базальтовое заполнение · терморасширяющаяся лента · уплотнители «E» и «D».

МОДЕЛЬ 02 · РФ-60.02

РУБЕЖ-60

Двупольная дверь для широких проёмов



RAL 3020 транспортный красный · оттенок ориентировочный

РУБЕЖ-60

EIS 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Эвакуационные выходы, производственные зоны, склады и помещения с широкими проходами.

Варианты комплектации

- Двупольное равнопольное или неравнопольное исполнение
- Ширина рабочей створки - по заданию
- Фиксация пассивной створки
- Координатор закрывания и доводчики - опционально

РУБЕЖ-60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Коробка 98 мм · полотно 63 мм · сталь 1,5 + 1,5 мм · базальтовое заполнение · терморасширяющаяся лента · уплотнители «E» и «D».

МОДЕЛЬ 03 · РФ-60.03

ОБЗОР-60

Дверь с огнестойким остеклением



RAL 7024 графитовый серый · оттенок ориентировочный

ОБЗОР-60

EIS 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Коридоры и зоны, где важен визуальный контроль без снижения требований пожарной безопасности.

Варианты комплектации

- Круглое или прямоугольное огнестойкое остекление
- Размер и расположение окна - по проекту
- Стеклопакет в сертифицированной комплектации
- Сертификат на стеклопакет в комплекте документов

ОБЗОР-60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Коробка 98 мм · полотно 63 мм · сталь 1,5 + 1,5 мм · базальтовое заполнение · терморасширяющаяся лента · уплотнители «E» и «D».

МОДЕЛЬ 04 · РФ-60.04

ВЕНТ-ДУО-60

Двупольная дверь с противопожарной решёткой



RAL 7035 светло-серый · оттенок ориентировочный

ВЕНТ-ДУО-60

EIS 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Венткамеры, инженерные и технические помещения, где требуется широкий проём и контролируемый воздухообмен.

Варианты комплектации

- Двупольная конструкция под размер проёма
- Сертифицированная противопожарная вентиляционная решётка
- Размер и положение решётки - по проекту
- Неравнопольное или равнопольное исполнение

ВЕНТ-ДУО-60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Коробка 98 мм · полотно 63 мм · сталь 1,5 + 1,5 мм · базальтовое заполнение · терморасширяющаяся лента · уплотнители «E» и «D».

МОДЕЛЬ 05 · РФ-60.05

ВЕНТ-60

Одностворчатая дверь с вентиляционной зоной



RAL 7047 телегрей 4 · оттенок ориентировочный

ВЕНТ-60

EIS 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Электрощитовые, серверные, инженерные и технологические помещения с требованиями к воздухообмену.

Варианты комплектации

- Одностворчатая конструкция
- Тип вентиляционной решётки - по проекту и сертификату
- Правое или левое открывание
- Возможность установки доводчика и системы контроля доступа

ВЕНТ-60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Коробка 98 мм · полотно 63 мм · сталь 1,5 + 1,5 мм · базальтовое заполнение · терморасширяющаяся лента · уплотнители «E» и «D».

МОДЕЛЬ 06 · РФ-60.06

ПРЕСТИЖ-60

Декоративное противопожарное исполнение



RAL 3005 винно-красный · оттенок ориентировочный

ПРЕСТИЖ-60

EIS 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Представительские зоны, офисные пространства и интерьеры, где важны и защита, и архитектурный облик.

Варианты комплектации

- Декоративные металлические филёнки и карниз
- Без горючих декоративных накладок
- Рисунок и геометрия оформления - по согласованию
- Любой цвет порошковой окраски по каталогу RAL

ПРЕСТИЖ-60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Коробка 98 мм · полотно 63 мм · сталь 1,5 + 1,5 мм · базальтовое заполнение · терморасширяющаяся лента · уплотнители «E» и «D».

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ОСТЕКЛЁННЫХ ДВЕРЕЙ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EISW 60

Для объектов, где вместе с огнестойкостью, дымогазонепроницаемостью и обзором необходимо ограничение теплового излучения через светопрозрачную часть.

W ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Показатель W фиксирует достижение предельной плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции.

Сертифицированное исполнение

Размер и площадь остекления, конструкция удерживающей рамы, тип стеклопакета и комплект фурнитуры подтверждаются техническим заданием, паспортом изделия и действующими сертификатами.

ГОСТ Р 57327-2016

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EISW 60



EISW 60

МОДЕЛЬ 07 · РФ-W60.01

ГАЛЕРЕЯ-W60

Одностворчатая дверь с панорамным огнестойким стеклом



RAL 7024 графитовый серый · оттенок ориентировочный

ГАЛЕРЕЯ-W60

EISW 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Офисные, общественные и представительские пространства, где требуется обзор и ограничение теплового излучения.

Варианты комплектации

- Одностворчатая конструкция с развитым остеклением
- Декоративная раскладка стекла - по согласованию
- Огнестойкий стеклопакет в сертифицированной комплектации
- Правое или левое открывание; доводчик - опционально

ГАЛЕРЕЯ-W60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной дверной блок · огнестойкий стеклопакет · удерживающая рама · базальтовое заполнение металлических зон · терморасширяющаяся лента · дымогазовые уплотнители.

МОДЕЛЬ 08 · РФ-W60.02

ЭВАКУАЦИЯ-W60

Двупольная остеклённая дверь с системой «Антипаника»



RAL 9005 глубокий чёрный · оттенок ориентировочный

ЭВАКУАЦИЯ-W60

EISW 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Эвакуационные выходы, коридоры и общественные здания с высокой проходимостью и требованиями визуального контроля.

Варианты комплектации

- Двупольное неравнопольное исполнение
- Большой огнестойкий стеклопакет в рабочей створке
- Горизонтальная штанга «Антипаника»
- Два доводчика и координатор закрывания - по проекту

ЭВАКУАЦИЯ-W60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной дверной блок · огнестойкий стеклопакет · система «Антипаника» · доводчики · терморасширяющаяся лента · уплотнители от холодного дыма.

МОДЕЛЬ 09 · РФ-W60.03

ПАНОРАМА-ДУО-W60

Двупольная дверь с панорамным остеклением обеих створок



RAL 7016 антрацитово-серый · оттенок ориентировочный

ПАНОРАМА-ДУО-W60

EISW 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Холлы, коридоры, лестничные зоны и широкие проходы, где важны светопропускание и обзор через обе створки.

Варианты комплектации

- Двупольное равнопольное или неравнопольное исполнение
- Огнестойкое остекление рабочей и пассивной створок
- Ширина каждой створки - по фактическому проёму
- Доводчики, координатор и контроль доступа - опционально

ПАНОРАМА-ДУО-W60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальная двупольная конструкция · два огнестойких стеклопакета · удерживающие рамы · базальтовое заполнение профилей · комплект дымогазовых уплотнений.

МОДЕЛЬ 10 · РФ-W60.04

ЛИНИЯ-ДУО-W60

Двупольная дверь с узким вертикальным остеклением



RAL 7040 серое окно · оттенок ориентировочный

ЛИНИЯ-ДУО-W60

EISW 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Технические и общественные помещения, где нужен широкий проход и локальная зона визуального контроля.

Варианты комплектации

- Двупольная неравнопольная конструкция
- Узкий вертикальный огнестойкий стеклопакет
- Длинная ручка-скоба из нержавеющей стали
- Размер окна и ширина створок - по сертифицированной схеме

ЛИНИЯ-ДУО-W60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной дверной блок · вертикальный огнестойкий стеклопакет · усиленная удерживающая рама · базальтовое заполнение · терморасширяющаяся лента.

МОДЕЛЬ 11 · РФ-W60.05

ЛИНИЯ-W60

Одностворчатая дверь с вертикальным огнестойким стеклом



RAL 5011 стально-синий · оттенок ориентировочный

ЛИНИЯ-W60

EISW 60

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

ГОСТ Р 57327-2016

Назначение

Офисы, коридоры, инженерные и служебные помещения, где требуется компактная зона обзора.

Варианты комплектации

- Одностворчатое исполнение
- Узкий вертикальный огнестойкий стеклопакет
- Ручка-скоба и доводчик в представленной комплектации
- Правое или левое открывание; любой цвет RAL

ЛИНИЯ-W60

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной дверной блок · вертикальный огнестойкий стеклопакет · удерживающая рамка · базальтовое заполнение · дымогазовые и терморасширяющиеся уплотнения.

КОНСТРУКЦИЯ EIS 60 / EISW 60

01 ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Профиль гнутого сечения. Базовая глубина — от 98 мм. Металлический наличник с внешней стороны.

02 ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Цельногнутое полотно толщиной от 63 мм. Два листа холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм каждый.

03 ОГНЕЗАЩИТНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

Базальтовое противопожарное наполнение дверного полотна и коробки.

КОНСТРУКЦИЯ EIS 60 / EISW 60

04 УПЛОТНЕНИЕ

Профиль «E» от холодного дыма и терморасширяющаяся лента на полотне; профиль «D» на коробке.

05 ПЕТЛИ И ПОРОГ

Три приварные петли на опорном подшипнике; стационарный порог в базовой комплектации.

06 ОСТЕКЛЕНИЕ EISW 60

Огнестойкий стеклопакет и удерживающая система — в пределах сертифицированной комплектации.

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 53307-2009

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА

Распашные двупольные конструкции для производственных, складских и технических объектов. Изготавливаются под фактический проём в пределах сертифицированных размеров.

EI 60 / EIS 60

ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ СЕРТИФИКАТУ

Предел огнестойкости, габариты, конструкция створок и комплект фурнитуры подтверждаются документацией на выбранное исполнение.

ГОСТ Р 53307-2009

ПРОЕКТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Размер проёма, соотношение створок, направление открывания, тип порога, замок, доводчики и цвет RAL фиксируются в техническом задании и паспорте изделия.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА





EI 60 / EIS 60

МОДЕЛЬ 12 · РФ-В60.01

ФОРПОСТ-В60

Двупольные распашные противопожарные ворота



RAL 7040 цвет и оттенок согласовываются

ФОРПОСТ-В60

EI 60 / EIS 60

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ Р 53307-2009

СЕРТИФИКАТ

Назначение

Производственные и складские здания, технические помещения, ангары и проёмы в противопожарных преградах.

Варианты комплектации

- Размеры и соотношение створок — по проекту
- Правое или левое открывание рабочей створки
- Порошковая окраска в любой цвет каталога RAL
- Замки, доводчики и фиксаторы — по ТЗ и

ФОРПОСТ-В60

ИНДИВИДУАЛЬНО

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Предел огнестойкости и предельные размеры подтверждаются действующим сертификатом на выбранную конструкцию.

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Конструкция полотен, заполнение, уплотнения, фурнитура и схема монтажа — строго по сертифицированному исполнению и техническому заданию.

МОДЕЛЬ 13 · РФ-В60.02

РУБЕЖ-В60

Усиленные двупольные противопожарные ворота



RAL 7035 цвет и оттенок согласовываются

РУБЕЖ-В60

EI 60 / EIS 60

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ Р 53307-2009

СЕРТИФИКАТ

Назначение

Цеха, специальные и режимные помещения, инженерные зоны и объекты с крупными технологическими проёмами.

Варианты комплектации

- Изготовление под фактическую геометрию проёма
- Равные или неравные створки — в сертифицированных пределах
- Наружное или внутреннее открывание — по проекту
- Комплект фурнитуры и цвет RAL

РУБЕЖ-В60

ИНДИВИДУАЛЬНО

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Предел огнестойкости и предельные размеры подтверждаются действующим сертификатом на выбранную конструкцию.

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Конструкция полотен, заполнение, уплотнения, фурнитура и схема монтажа — строго по сертифицированному исполнению и техническому заданию.

ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Стальные дверные блоки для производственных, складских, инженерных, административных и режимных помещений. Любая компоновка — под фактический проём и задачу объекта.

6 ИСПОЛНЕНИЙ

ГЛУХИЕ · С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ · С ОКНОМ

Одностворчатые и двупольные двери, передаточные окна, усиленные полотна, замки и фурнитура по техническому заданию.

ГОСТ 31173-2016

ЛЕВО / ПРАВО

ПРОЕКТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Габариты, количество створок, сторона и направление открывания, вентиляция, остекление, замок, доводчик, цвет RAL и монтажная схема фиксируются в техническом задании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ







6 ИСПОЛНЕНИЙ

МОДЕЛЬ ТД-01 · РТД.01

ТЕХНО-01

Глухая одностворчатая техническая дверь



RAL 7040 любой цвет каталога RAL

ТЕХНО-01

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173-2016

ПОД ЗАКАЗ

Назначение

Инженерные, подсобные, производственные, складские и административные помещения.

Варианты комплектации

- Одностворчатая глухая конструкция
- Левое или правое исполнение
- Замок, ручка и доводчик — по заданию
- Порошковая окраска в любой цвет RAL

ТЕХНО-01

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ОБЪЕКТ

Размеры, открывание, расположение петель и замков, цвет и набор опций подтверждаются в техническом задании.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной дверной блок. Толщина металла, заполнение, тип коробки, порог и фурнитура определяются назначением помещения и проектом.

МОДЕЛЬ ТД-02 · РТД.02

ДУЭТ-Т

Глухая двупольная техническая дверь



RAL 7035

любой цвет каталога RAL

ДУЭТ-Т

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173-2016

ПОД ЗАКАЗ

Назначение

Широкие проходы в складах, мастерских, технических коридорах и производственных зонах.

Варианты комплектации

- Равные или неравные створки
- Рабочая створка — левая или правая
- Шпингалеты и фиксация второй створки
- Замок, доводчик и порог — по ТЗ

ДУЭТ-Т

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ОБЪЕКТ

Размеры, открывание, расположение петель и замков, цвет и набор опций подтверждаются в техническом задании.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Геометрия створок и усиление рассчитываются под размер проёма и режим эксплуатации. Цвет и комплект фурнитуры согласовываются до производства.

МОДЕЛЬ ТД-03 · РТД.03

ВЕНТ-Т

Техническая дверь с вентиляцией



RAL 7035 любой цвет каталога RAL

ВЕНТ-Т

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173-2016

ПОД ЗАКАЗ

Назначение

Венткамеры, электрощитовые, серверные, насосные и другие помещения, где проектом требуется воздухообмен.

Варианты комплектации

- Нижняя или верхняя вентиляционная решётка
- Размер и свободное сечение — по проекту
- Левое или правое открывание
- Запирание и доводчик — по заданию

ВЕНТ-Т

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ОБЪЕКТ

Размеры, открывание, расположение петель и замков, цвет и набор опций подтверждаются в техническом задании.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Тип вентиляционного элемента, его расположение и требования к воздухообмену задаёт проектировщик. Дверной блок изготавливается под согласованный проём.

МОДЕЛЬ ТД-04 · РТД.04

КОНТРОЛЬ-Т

Дверь со смотровым окном и вентиляцией



RAL 7024

любой цвет каталога RAL

КОНТРОЛЬ-Т

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173-2016

ПОД ЗАКАЗ

Назначение

Служебные, контрольные и технические помещения, где нужен визуальный контроль и организованный воздухообмен.

Варианты комплектации

- Смотровое окно заданного размера
- Вентиляционное поле по проекту
- Левое или правое исполнение
- Замок и фурнитура под режим доступа

КОНТРОЛЬ-Т

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ОБЪЕКТ

Размеры, открывание, расположение петель и замков, цвет и набор опций подтверждаются в техническом задании.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Размер и заполнение окна, вентиляция, направление открывания и замковая группа согласовываются по техническому заданию объекта.

МОДЕЛЬ ТД-05 · РТД.05

СЕРВИС-ДУО

Двупольная дверь с передаточными окнами



RAL 7035 любой цвет каталога RAL

СЕРВИС-ДУО

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173-2016

ПОД ЗАКАЗ

Назначение

Кассовые узлы, пункты приёма и выдачи, пропускные посты, служебные зоны и помещения обслуживания.

Варианты комплектации

- Одно или два передаточных окна
- Откидные или стационарные полки
- Замки и ограничение доступа — по ТЗ
- Размеры и компоновка — под рабочий процесс

СЕРВИС-ДУО

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ОБЪЕКТ

Размеры, открывание, расположение петель и замков, цвет и набор опций подтверждаются в техническом задании.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Количество окон, высота установки, конструкция полок, запирание и сторона рабочей створки определяются назначением поста и согласованной схемой.

МОДЕЛЬ ТД-06 · РТД.06

КАРКАС-Т

Усиленная двупольная техническая дверь



RAL 7040 любой цвет каталога RAL

КАРКАС-Т

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173-2016

ПОД ЗАКАЗ

Назначение

Производственные, складские и технологические помещения с крупным проёмом и интенсивной эксплуатацией.

Варианты комплектации

- Усиленный рельеф полотен
- Равные или неравные створки
- Левая или правая рабочая створка
- Фурнитура и фиксаторы — по нагрузке

КАРКАС-Т

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ОБЪЕКТ

Размеры, открывание, расположение петель и замков, цвет и набор опций подтверждаются в техническом задании.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Силовая схема полотен, коробка, количество петель и фурнитура подбираются по габаритам, массе створок и расчётному режиму эксплуатации.

ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ВХОДНЫЕ ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ

Наружные утеплённые дверные блоки для интенсивной эксплуатации: под домофон, систему контроля доступа, доводчик и фактическую геометрию входной группы.

МКД

ВХОДНАЯ ГРУППА ПОД ЗАДАЧУ

Одностворчатые и двупольные решения, глухие и остеклённые полотна, верхние фрамуги, боковые секции и декоративное исполнение.

Проектная комплектация

Размеры, ширина створок, сторона открывания, тип замка, домофон, доводчик и схема остекления фиксируются в техническом задании и паспорте изделия.

ВХОДНЫЕ ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ



ГОСТ 31173-2016

МОДЕЛЬ 12 · РВ-МКД.01

ВЕКТОР-МКД

Одностворчатая подъездная дверь с остеклением и



RAL 7030 каменно-серый · оттенок ориентировочный

ВЕКТОР-МКД

ГОСТ 31173

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

Назначение

Входные группы небольших многоквартирных домов, служебные входы и тамбуры с естественным освещением.

Варианты комплектации

- Одностворчатое наружное исполнение
- Вертикальное остекление и верхняя световая фрамуга
- Ручка-скоба, доводчик и стационарный порог
- Правое или левое открывание; размеры по проёму

ВЕКТОР-МКД

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальная наружная утеплённая дверь · коробка из гнутого профиля · цельногнутое полотно · два листа стали 1,5 мм · порошковая окраска · два контура уплотнения.

МОДЕЛЬ 13 · РВ-МКД.02

ДОСТУП-МКД

Двупольная глухая дверь с домофонным блоком



RAL 7040 серое окно · оттенок ориентировочный

ДОСТУП-МКД

ГОСТ 31173

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

Назначение

Подъезды многоквартирных домов с контролем доступа и интенсивной ежедневной эксплуатацией.

Варианты комплектации

- Двупольное неравнопольное исполнение
- Электромагнитный или электромеханический замок
- Панель домофона на пассивной створке
- Доводчик; координатор закрывания - по проекту

ДОСТУП-МКД

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальная наружная утеплённая дверь · электромагнитный замок · доводчик · стационарный порог · порошковое покрытие RAL · изготовление под фактический проём.

МОДЕЛЬ 14 · РВ-МКД.03

ПРОХОД-МКД

Асимметричная двустворчатая дверь с вертикальны



RAL 7006 бежево-серый · оттенок ориентировочный

ПРОХОД-МКД

ГОСТ 31173

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

Назначение

Входные группы с широким проёмом, где требуется ежедневная рабочая створка и возможность полного раскрытия проёма.

Варианты комплектации

- Двупольная конструкция с рабочей и пассивной створками
- Узкое вертикальное остекление рабочей створки
- Ручка-скоба, механический замок и доводчик
- Фиксация пассивной створки; ширина створок по заданию

ПРОХОД-МКД

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Коробка из гнутого профиля · цельногнутое утеплённое полотно · листовая сталь 1,5 мм · петли на опорном подшипнике · наружная порошковая окраска.

МОДЕЛЬ 15 · РВ-МКД.04

СВЕТ-МКД

Двустворчатая остеклённая входная группа с фраму



RAL 7035 светло-серый · оттенок ориентировочный

СВЕТ-МКД

ГОСТ 31173

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

Назначение

Просторные входы жилых и общественных зданий, где важны симметрия фасада, обзор и естественное освещение тамбура.

Варианты комплектации

- Двупольное равнопольное исполнение
- Вертикальное остекление обеих створок
- Широкая верхняя световая фрамуга
- Два доводчика и координатор закрывания - опционально

СВЕТ-МКД

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальная утеплённая входная группа · остеклённые створки и фрамуга · стационарный порог · петли на опорном подшипнике · порошковая окраска по каталогу RAL.

МОДЕЛЬ 16 · РВ-МКД.05

ФАСАД-ПРЕСТИЖ

Декоративная входная группа с боковыми световыми вставками



RAL 5003 сапфирово-синий · оттенок ориентировочный

ФАСАД-ПРЕСТИЖ

ГОСТ 31173

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL

Назначение

Новые жилые комплексы, клубные дома и представительские входные зоны с повышенными требованиями к архитектурному облику.

Варианты комплектации

- Одностворчатое декоративное полотно
- Две остеклённые боковые секции и верхняя фрамуга
- Два механических замка и нажимная ручка
- Рисунок панелей, размеры и цвет - по согласованию

ФАСАД-ПРЕСТИЖ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Размеры, ширина створок, сторона и направление открывания - по фактическому проёму и проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальная входная группа индивидуального изготовления · утеплённое полотно · светопрозрачные боковые секции · два контура уплотнения · атмосферостойкое порошковое покрытие.

ДЛЯ КВАРТИР И АПАРТАМЕНТОВ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ

Шесть вариантов внешней отделки: от строгого металла и порошковой окраски RAL до фрезерованных панелей МДФ Premium. Доступно левое и правое исполнение.

ЛЕВО / ПРАВО

НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ

Петли и замковая группа располагаются в соответствии с выбранной стороной открывания. Наружное или внутреннее открывание фиксируется в заказе.

Любой цвет и вариант

Цвет по RAL, текстура и фрезеровка МДФ, декоративные вставки, тип замков, ручек и внутренней панели подбираются под интерьер квартиры.

ГОСТ 31173

ЕСТЬ СЕРТИФИКАТ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ



ЛЕВО / ПРАВО

МОДЕЛЬ 17 · РКВ.01

ЛИНИЯ-КВ

Современная квартирная дверь с металлическими вс



RAL 9005 глубокий чёрный · оттенок ориентировочный

ЛИНИЯ-КВ

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173

СЕРТИФИКАТ

Назначение

Современные квартиры и апартаменты с лаконичным интерьером и акцентом на строгую геометрию.

Варианты комплектации

- Левое или правое открывание - по заказу
- Четыре горизонтальные вставки из нержавеющей стали
- Два замка и нажимная ручка
- Любой цвет RAL и индивидуальный размер

ЛИНИЯ-КВ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ

Петли и рабочая фурнитура располагаются по выбранной стороне открывания. Размеры изготавливаются по проёму.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Усиленная металлическая конструкция · два листа холоднокатаной стали · базальтовое заполнение · противосъёмные штыри · два контура уплотнения.

МОДЕЛЬ 18 · РКВ.02

КЛАССИКА-МДФ

Квартирная дверь с фрезерованной панелью под натуральное дерево



МДФ ДУБ

тёплая древесная текстура • оттенок ориентировочный

КЛАССИКА-МДФ

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173

СЕРТИФИКАТ

Назначение

Квартиры в классическом и современном интерьере, где входная дверь должна сочетаться с мебелью и напольными покрытиями.

Варианты комплектации

- Три петли на выбранной стороне открывания
- МДФ Premium: любой цвет, текстура и рисунок
- Два замка с декоративными накладками
- Рама и торцы - порошковая окраска в цвет панели

КЛАССИКА-МДФ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ

Левое или правое исполнение, два замка, фрезеровка, цвет панели, фурнитура и размер согласовываются индивидуально.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной дверной блок · наружная панель МДФ Premium · усиление зоны замков · базальтовое заполнение · металлический наличник · стационарный порог.

МОДЕЛЬ 19 · РКВ.03

АРКА-КВ

Окрашенная квартирная дверь с классической филё



RAL 3005 винно-красный · оттенок ориентировочный

АРКА-КВ

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173

СЕРТИФИКАТ

Назначение

Квартиры с выразительным интерьером, где требуется долговечная окрашенная поверхность без древесной текстуры.

Варианты комплектации

- Левое или правое открывание - по заказу
- Объёмная филёнка с центральным арочным мотивом
- Два замка и хромированная нажимная ручка
- Матовая, сатиновая или муаровая окраска RAL

АРКА-КВ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ

Три петли устанавливаются на выбранной стороне; ручка и замки — на противоположной. Цвет и размеры — по заказу.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Металлическое полотно с декоративной формовкой · два листа стали · усиленная замковая зона · утепляющее заполнение · противосъёмные элементы.

МОДЕЛЬ 20 · РКВ.04

ТЕХНО-КВ

Минималистичная дверь с рифлёной панелью и умным замком



RAL 7024 графитовый серый · оттенок ориентировочный

ТЕХНО-КВ

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173

СЕРТИФИКАТ

Назначение

Современные квартиры и апартаменты, где важны сдержанный дизайн и возможность установки электронного доступа.

Варианты комплектации

- Петли слева или справа - по выбранному исполнению
- панели
- Электронный или механический замок - на выбор
- Монохромное или двухцветное исполнение по RAL

ТЕХНО-КВ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ

Сторона открывания выбирается при заказе. Тип электронного доступа и резервный механический замок — по заданию.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальная конструкция индивидуального размера · усиление замковой зоны · два листа стали · базальтовое заполнение · уплотняющие контуры.

МОДЕЛЬ 21 · РКВ.05

ДИАГОНАЛЬ-КВ

Двухцветная квартирная дверь с геометрической ри



RAL 6011 резедово-зелёный + графит · оттенок ориентировоч

ДИАГОНАЛЬ-КВ

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173

СЕРТИФИКАТ

Назначение

Дизайнерские квартиры, лофты и современные жилые комплексы с индивидуальной цветовой концепцией входной зоны.

Варианты комплектации

- Левое или правое открывание - по заказу
- Комбинация диагональной и вертикальной рифлёвки
- Два цвета RAL и глянцевая декоративная вставка
- Два замка и чёрная нажимная ручка

ДИАГОНАЛЬ-КВ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ

Петли и фурнитура располагаются по выбранному исполнению. Два цвета, рифлёвка и вставка подбираются индивидуально.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Усиленный стальной блок · декоративная рифлёная панель · два листа металла · противосъёмные штыри · утепление и контуры уплотнения.

МОДЕЛЬ 22 · РКВ.06

КЛАССИК-ПРЕМИУМ

Премиальная дверь с декоративными панелями и ве



RAL 8019 серо-коричневый · оттенок ориентировочный

КЛАССИК-ПРЕМИУМ

ЛЕВО / ПРАВО

ПОД ПРОЁМ

ГОСТ 31173

СЕРТИФИКАТ

Назначение

Квартиры премиум-класса и представительские апартаменты с классическим интерьером.

Варианты комплектации

- Сторона открывания и декоративные петли - по заказу
- Три верхние световые вставки
- Рельефные панели, кольцо-ручка и премиальная фурнитура
- Любой цвет RAL, патина и декоративные акценты

КЛАССИК-ПРЕМИУМ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ

Левое или правое исполнение. Остекление, патина, декор, фурнитура и точная геометрия согласовываются до производства.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной дверной блок · декоративная внешняя панель · усиленная кромка и замковая зона · два контура уплотнения · индивидуальная комплектация.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ И ЗАГОРОДНЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

Тринадцать моделей: стандартные утеплённые двери и конструкции с терморазрывом полотна и коробки. Глухие, остеклённые, арочные и составные входные группы.

ТЕРМО

ПОЛОТНО + КОРОБКА

Терморазрыв снижает передачу холода через металлические элементы. Для прямого выхода на улицу также важны корректный монтаж, козырёк и отсутствие избыточной влажности.

Максимум вариантов

Стеклопакеты на 3 или 4 камеры, два или три контура уплотнения, любой RAL, отделка под дерево, ковка, ручки-скобы, кольца, классические и электронные замки.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ



17 МОДЕЛЕЙ

СОБЕРИТЕ ДВЕРЬ ПОД УСЛОВИЯ ДОМА

01 ОБЫЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Утеплённое полотно и коробка без термовставки. Для входа под навесом, холодного тамбура или второй линии дверей.

02 С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

Теплоразделяющие вставки в дверном полотне и коробке. Для прямого наружного входа и повышенных требований к защите от холода.

СОБЕРИТЕ ДВЕРЬ ПОД УСЛОВИЯ ДОМА

03 ОСТЕКЛЕНИЕ

Трёх- или четырёхкамерные стеклопакеты: прозрачные, тонированные, зеркальные и матовые. Возможны раскладки и защитная ковка.

04 УПЛОТНЕНИЕ

Два контура — базовая комплектация; три контура — усиленная герметичность и тёплое исполнение.

ФУРНИТУРА НА ВЫБОР

Нажимные ручки · ручки-скобы · кольца и кнобы · механические замки · цилиндры с броненакладкой · биометрические и кодовые замки · доводчики.

ВХОД ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Опцию можно предусмотреть при изготовлении любой двери для дома или коттеджа.



PET ACCESS

ДЛЯ ЛЮБОЙ КОТТЕДЖНОЙ ДВЕРИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Для кошек и собак разных размеров
- Прозрачная, затемнённая или глухая створка
- Свободный ход, ручная блокировка или электронный доступ
- Размещение в полотне или нижней глухой части двери
- Цвет рамки под дверь и фурнитуру

НА ЗАКАЗ

ЧТО СОГЛАСОВЫВАЕМ

Размер питомца, высоту установки, сторону открывания заслонки, способ блокировки и совместимость с внутренним усилением полотна. Опция проектируется до запуска двери в производство.

МОДЕЛЬ 23 · РКТ.01

ТЕРМО-ЛАЙН

Современная дверь с терморазрывом и вертикальным декором



RAL 8017 шоколадно-коричневый · оттенок ориентировочный

ТЕРМО-ЛАИН

ТЕРМОРАЗРЫВ

ПОД ПРОЁМ

3 КОНТУРА

Назначение

Главные входы в частные дома и коттеджи, эксплуатируемые при прямом контакте с наружным климатом.

Варианты комплектации

- Терморазрыв дверного полотна и коробки
- Узкий 3- или 4-камерный стеклопакет
- Три контура морозостойкого уплотнения
- Ручка-скоба, нажимная ручка или электронный замок

ТЕРМО-ЛАИН

ИНДИВИДУАЛЬНО

ТЁПЛОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Цвет по RAL, сторона открывания, формула стеклопакета и фурнитура выбираются при заказе.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Утеплённый стальной блок · терморазрыв полотна и коробки · многослойное заполнение · 3 контура уплотнения · стеклопакет по проекту.

МОДЕЛЬ 24 · РКТ.02

УСАДЬБА

Классическая дверь с боковым остеклением и ковкой



RAL 8019 серо-коричневый · оттенок ориентировочный

УСАДЬБА

ТЕРМОРАЗРЫВ

ПОД ПРОЁМ

3–4 КАМЕРЫ

Назначение

Коттеджи и загородные резиденции с классической архитектурой и расширенным входным проёмом.

Варианты комплектации

- Терморазрыв полотна и дверной коробки
- Боковая светопрозрачная секция с ковкой
- Трёх- или четырёхкамерный стеклопакет
- Латунная, бронзовая или чёрная фурнитура

УСАДЬБА

ИНДИВИДУАЛЬНО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЁМ

Ширина полотна и боковой секции, рисунок ковки, патина и сторона открывания согласовываются по проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной утеплённый блок · декоративная панель · термовставки · 3 контура уплотнения · защищённое остекление.

МОДЕЛЬ 25 · РКТ.03

НОРД-СМАРТ

Светлая входная группа с терморазрывом и умным замком



RAL 9003 сигнальный белый · оттенок ориентировочный

НОРД-СМАРТ

ТЕРМОРАЗРЫВ

ПОД ПРОЁМ

SMART LOCK

Назначение

Современные частные дома, где нужны естественный свет, электронный доступ и усиленная теплоизоляция.

Варианты комплектации

- Терморазрыв полотна, коробки и порога
- Две боковые секции с 3- или 4-камерным стеклопакетом
- Три контура уплотнения
- Биометрический, кодовый или механический замок

НОРД-СМАРТ

ИНДИВИДУАЛЬНО

КОМФОРТ ВХОДА

Белый цвет можно заменить любым RAL или двухцветной схемой; доступ и резервный замок комплектуются по заданию.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Тёплый дверной блок · термовставки · утепление полотна и профилей · многокамерное остекление · электронная фурнитура по выбору.

МОДЕЛЬ 26 · РКТ.04

АРКА-ТЕРМО

Арочная коттеджная дверь с терморазрывом и ковкой



RAL 1013 жемчужно-белый · оттенок ориентировочный

АРКА-ТЕРМО

ТЕРМОРАЗРЫВ

ПОД ПРОЁМ

3 КОНТУРА

Назначение

Арочные входы в особняки и коттеджи с индивидуальной геометрией фасада.

Варианты комплектации

- Терморазрыв по контуру полотна и коробки
- Арочная цельносварная конструкция
- 3- или 4-камерный стеклопакет с ковкой
- Ручки и накладки: бронза, латунь, хром, чёрный

АРКА-ТЕРМО

ИНДИВИДУАЛЬНО

ПО ШАБЛОНУ ПРОЁМА

Радиус арки, размеры светового проёма и рисунок ковки изготавливаются по согласованному чертежу.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Арочный стальной блок · терморазрыв · утепление · 3 уплотняющих контура · декоративная панель и защищённое стекло.

МОДЕЛЬ 27 · РКТ.05

ГРАНД-ФОРЖ

Большая входная группа с боковыми вставками и фрамугой



RAL 9005 глубокий чёрный · оттенок ориентировочный

ГРАНД-ФОРЖ

ТЕРМОРАЗРЫВ

ПОД ПРОЁМ

4 КАМЕРЫ

Назначение

Парадные входы широкого формата в загородные дома и представительские резиденции.

Варианты комплектации

- Терморазрыв всего дверного блока
- Две боковые вставки и верхняя фрамуга
- Четырёхкамерные стеклопакеты по расчёту
- Кованый декор и фурнитура в единой отделке

ГРАНД-ФОРЖ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ПАРАДНЫЙ ФОРМАТ

Габариты секций, рисунок ковки, прозрачность стекла и комплект замков подбираются индивидуально.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Усиленная входная группа · терморазрыв · 3 контура уплотнения · многокамерное стекло · декоративная ковка.

МОДЕЛЬ 28 · РКТ.06

ПОРТИК

Арочная входная группа с боковым остеклением



RAL 6033 мятно-бирюзовый · оттенок ориентировочный

ПОРТИК

ТЕРМОРАЗРЫВ

ПОД ПРОЁМ

3–4 КАМЕРЫ

Назначение

Индивидуальные фасады с высоким арочным проёмом и необходимостью дополнительного естественного освещения.

Варианты комплектации

- Терморазрыв дверного полотна и коробки
- Две боковые секции и арочная фрамуга
- 3- или 4-камерное энергосберегающее остекление
- Три контура уплотнения и тёплый порог

ПОРТИК

ИНДИВИДУАЛЬНО

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ

Форма фрамуги, ширина секций, оттенок RAL и тип стекла проектируются под фасад дома.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Тёплая арочная входная группа · термовставки · утеплённые профили · многокамерное стекло · усиленная замковая зона.

МОДЕЛЬ 29 · РКТ.07

ЛЕВ-ВУД

Классическая дверь с древесной отделкой и боковым остеклением



ДУБ КОНЬЯК

декоративная древесная текстура · оттенок ориенти

ЛЕВ-ВУД

ОБЫЧНОЕ | ПОД ПРОЁМ

2 КОНТУРА

Назначение

Входы под навесом, закрытые тамбуры и коттеджи, где не требуется терморазрыв.

Варианты комплектации

- Обычное утеплённое исполнение
- Два контура уплотнения
- Боковое остекление в составе входной группы
- Умный или механический замок и ручка на выбор

ЛЕВ-ВУД

ИНДИВИДУАЛЬНО

ОБЫЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рекомендуется для защищённой входной зоны или тамбура. Отделка, стекло и фурнитура выбираются по образцам.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной блок · утепляющее заполнение · два контура уплотнения · декоративная панель под дерево · защищённое стекло.

МОДЕЛЬ 30 · РКТ.08

ИЗУМРУД

Классическая остеклённая дверь насыщенного зелёного цвета



RAL 6005 зелёный мох · оттенок ориентировочный

ИЗУМРУД

ОБЫЧНОЕ | ПОД ПРОЁМ

2–3 КОНТУРА

Назначение

Крытые входы в коттеджи, гостевые дома и садовые резиденции.

Варианты комплектации

- Обычное утеплённое исполнение
- Два или три контура уплотнения
- Фигурное остекление с декоративной ковкой
- Любой RAL, патина и контрастная фурнитура

ИЗУМРУД

ИНДИВИДУАЛЬНО

ЦВЕТ И ДЕКОР

Доступны матовые, муаровые и сатиновые покрытия; оттенок, ковка и ручка согласовываются до производства.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной утеплённый блок · 2 или 3 контура уплотнения · декоративная панель · защищённое остекление · усиленные петли.

МОДЕЛЬ 31 · РКТ.09

ГРАФИТ-ПУЛЛ

Минималистичная дверь с длинной ручкой-скобой



RAL 7024 графитовый серый · оттенок ориентировочный

ГРАФИТ-ПУЛЛ

ОБЫЧНОЕ | ПОД ПРОЁМ

3–4 КАМЕРЫ

Назначение

Современные дома с защищённым крыльцом, холодным тамбуром или второй линией входа.

Варианты комплектации

- Обычное утеплённое исполнение
- Вертикальный 3- или 4-камерный стеклопакет
- Два или три контура уплотнения
- Длинная скоба, скрытая кнопка или электронный доступ

ГРАФИТ-ПУЛЛ

ИНДИВИДУАЛЬНО

СОВРЕМЕННАЯ ФУРНИТУРА

Длина и материал скобы, тип замка, цвет вставки и направление открывания задаются в спецификации.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальная конструкция · утепляющее заполнение · 2–3 уплотняющих контура · многокамерное стекло · усиленная зона ручки.

МОДЕЛЬ 32 · РКТ.10

ИМПЕРИАЛ

Монументальная арочная дверь с декоративным медальоном



RAL 8014 сепия коричневая · оттенок ориентировочный

ИМПЕРИАЛ

ОБЫЧНОЕ | ПОД ПРОЁМ

2 КОНТУРА

Назначение

Парадные входы под капитальным навесом и отапливаемые входные тамбуры.

Варианты комплектации

- Обычное утеплённое исполнение
- Высокая арочная фрамуга
- Два контура уплотнения
- Декоративные петли, медальон, латунная ручка

ИМПЕРИАЛ

ИНДИВИДУАЛЬНО

КРУПНЫЙ ФОРМАТ

Арка и габариты рассчитываются по шаблону; возможно двустворчатое исполнение и индивидуальный рисунок панели.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Усиленный арочный блок · утеплённое полотно · 2 контура уплотнения · рельефная декоративная отделка · заказная фурнитура.

МОДЕЛЬ 33 · РКТ.11

БЕЛЬВЕДЕР

Светлая входная группа с арочной фрамугой



RAL 9010 чистый белый · оттенок ориентировочный

БЕЛЬВЕДЕР

ОБЫЧНОЕ | ПОД ПРОЁМ

4 КАМЕРЫ

Назначение

Просторные крытые входы, веранды и тёплые тамбуры с повышенной потребностью в дневном свете.

Варианты комплектации

- Обычное утеплённое исполнение
- Две боковые секции и составная арочная фрамуга
- Трёх- или четырёхкамерные стеклопакеты
- Два или три контура уплотнения

БЕЛЬВЕДЕР

ИНДИВИДУАЛЬНО

МАКСИМУМ СВЕТА

Формула, прозрачность и раскладка стеклопакетов, цвет профилей и фурнитура подбираются под архитектуру.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Составная стальная входная группа · утеплённые глухие зоны · многокамерное стекло · 2–3 уплотняющих контура.

МОДЕЛЬ 34 · РКТ.12

ВЕРДЕ-КЛАССИК

Классическая дверь с верхним остеклением и кольцом



RAL 6004 сине-зелёный · оттенок ориентировочный

ВЕРДЕ-КЛАССИК

ОБЫЧНОЕ | ПОД ПРОЁМ

2–3 КОНТУРА

Назначение

Частные дома с защищённым входом, террасой или неотапливаемым тамбуром.

Варианты комплектации

- Обычное утеплённое исполнение
- Три верхние и две вертикальные световые вставки
- Два или три контура уплотнения
- Кольцо-ручка, латунная нажимная ручка, умный замок

ВЕРДЕ-КЛАССИК

ИНДИВИДУАЛЬНО

КЛАССИКА В ЦВЕТЕ

Цвет по RAL, тип стекла, кик-пластина, петли и весь комплект фурнитуры доступны в разных сочетаниях.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной утеплённый блок · 2–3 контура уплотнения · декоративные панели · многокамерное остекление по проекту.

МОДЕЛЬ 35 · РКТ.13

ПЕТ-СМАРТ

Остеклённая входная дверь с калиткой для домашних животных



ОРЕХ

декоративная древесная текстура · оттенок ориенти

ПЕТ-СМАРТ

PET ACCESS

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ

Назначение

Частные дома и коттеджи, где питомцу нужен самостоятельный и удобный проход через входную дверь.

Варианты комплектации

- Встроенная калитка для кошки или собаки
- Размер прохода подбирается по габаритам питомца
- Механическая или электронно управляемая заслонка
- Совместима с остеклением, умным замком и отделкой под дерево

ПЕТ-СМАРТ

ИНДИВИДУАЛЬНО

ДОСТУП ДЛЯ ПИТОМЦА

Калитку можно предусмотреть на любой двери коттеджной линейки. Размер и место установки согласовываются до производства.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Стальной дверной блок · остекление по проекту · электронный замок · встроенный проход для питомца · уплотнение и запирание калитки.

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ЗАЩ

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ И ПУЛЕСТОЙКИЕ

Любая компоновка защитного дверного блока. Взломостойкость — классы 1-5. Пулестойкость — Бр1-Бр5. Два параметра задаются и подтверждаются отдельно.

1-5

КЛАССЫ ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ

Конструкция, замки и силовое усиление подбираются под требуемый класс. Соответствие подтверждается испытаниями и комплектом документов на изделие.

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ЖИЛИЩА ИЛИ ОБЪЕКТА

Классы 1-5 характеризуют сопротивление взлому. Классы Бр1-Бр5 характеризуют сопротивление огнестрельному воздействию и не определяются классом взломостойкости.

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ И ПУЛЕСТОЙКИЕ ДВЕРИ



УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ 1–5

ГОСТ Р 51113-97

1 **БАЗОВАЯ**

2 **ПОВЫШЕННАЯ**

3 **УСИЛЕННАЯ**

4 **ВЫСОКАЯ**

5 **МАКСИМАЛЬНАЯ**

Чем выше класс, тем серьёзнее требования к силовой конструкции, системе запирания и сопротивлению инструментальному воздействию.

ПУЛЕСТОЙКОСТЬ БР1–БР5

ГОСТ Р 51112-97

Бр1 Бр2 Бр3 Бр4 Бр5

ЗАЩИТА

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный пакет полотна, коробки, замковой зоны и остекления подбирается под требуемый класс Бр. Окончательные параметры подтверждаются паспортом и сертификатом.

ОПЦИИ

ЛЮБАЯ КОМПОНОВКА

Одностворчатая · двупольная · глухая · остеклённая · с фрамугой или боковыми секциями — в пределах сертифицированной конструкции.

МОДЕЛЬ 36 · РЗД.01

СТРАЖ-1

Защитная дверь 1-го класса взломостойкости



RAL 7035 светло-серый · оттенок ориентировочный

СТРАЖ-1

ВЗЛОМ 1

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБАЯ КОМПОНОВКА

Назначение

Варианты комплектации

- Одностворчатое или двупольное исполнение
- Глухое полотно либо сертифицированное остекление
- Замки, петли и противосъёмные элементы по проекту
- Дополнительная пулестойкость Бр1-Бр5 по заданию

СТРАЖ-1

ИНДИВИДУАЛЬНО

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ: 1-Й КЛАСС

Размер, направление открывания, отделка, фурнитура и требуемый класс Бр фиксируются в техническом задании и паспорте изделия.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Защитный дверной блок по ГОСТ Р 51113-97 · силовая схема, замковая группа и усиление соответствуют подтверждённой комплектации.

МОДЕЛЬ 37 · РЗД.02

БАСТИОН-2

Защитная дверь 2-го класса взломостойкости



RAL 7024 графитовый серый · оттенок ориентировочный

БАСТИОН-2

ВЗЛОМ 2

ПОД ПРОЁМ

ЛЮБАЯ КОМПОНОВКА

Назначение

Варианты комплектации

- Два замка 3-го класса и броненакладка
- Четыре противосъёмных штыря
- Усиление полотна по периметру и у замков
- Дополнительная пулестойкость Бр1-Бр5 по заданию

БАСТИОН-2

ИНДИВИДУАЛЬНО

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ: 2-Й КЛАСС

Возможны одностворчатая, двупольная и составная входная группа, доводчик, СКУД и отдельный сертифицированный класс Бр.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Защитный дверной блок по ГОСТ Р 51113-97 · усиленная замковая зона · противосъёмные элементы · порошковая или декоративная отделка.

МОДЕЛЬ 38 · РЗД.03

ФОРПОСТ-3

Защитная дверь 3-го класса взломостойкости



RAL 6005 зелёный мох · оттенок ориентировочный

ФОРПОСТ-3

ВЗЛОМ 3 | ПОД ПРОЁМ | ГЛУХАЯ

Назначение

Отделы полиции, комнаты хранения оружия (КХО), ведомственные хранилища и специальные помещения.

Варианты комплектации

- Одностворчатая или двупольная силовая конструкция
- Многоточечное запирание по проекту
- Усиленная коробка, створки и замковая зона
- Дополнительная пулестойкость Бр1-Бр5 по заданию

ФОРПОСТ-3

ИНДИВИДУАЛЬНО

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ: 3-Й КЛАСС

Соотношение створок, фиксация пассивного полотна, замки, СКУД, остекление и класс Бр согласовываются по проекту.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Защитный дверной блок по ГОСТ Р 51113-97 · усиление рамы и полотна · защищённая система запирания · комплектность по сертификату.

МОДЕЛЬ 39 · РЗД.04

ЦИТАДЕЛЬ-4

Защитная дверь 4-го класса взломостойкости



RAL 5005 сигнальный синий · оттенок ориентировочный

ЦИТАДЕЛЬ-4

ВЗЛОМ 4 | ПОД ПРОЁМ

ГЛУХАЯ

Назначение

Банки, кассовые узлы, комнаты хранения ценностей и защищённые внутренние зоны финансовых организаций.

Варианты комплектации

- Силовая коробка и многослойное усиленное полотно
- Защищённая многоточечная замковая система
- Глухая, остеклённая или составная компоновка
- Дополнительная пулестойкость Бр1-Бр5 по заданию

ЦИТАДЕЛЬ-4

ИНДИВИДУАЛЬНО

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ: 4-Й КЛАСС

Боковые секции и остекление выполняются только в пределах подтверждённой конструкции; отделка и цвет могут быть индивидуальными.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Защитный дверной блок по ГОСТ Р 51113-97 · параметры металла, усиления и запирания определяются испытанной сертифицированной схемой.

МОДЕЛЬ 40 · РЗД.05

КРЕПОСТЬ-5

Защитная дверь 5-го класса взломостойкости



RAL 9005 глубокий чёрный · оттенок ориентировочный

КРЕПОСТЬ-5

ВЗЛОМ 5

ПОД ПРОЁМ

МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ

Назначение

Варианты комплектации

- Максимально усиленная сертифицированная конструкция
- Специальная замковая и ригельная система
- Любая допустимая компоновка по испытанной схеме
- Дополнительная пулестойкость Бр1-Бр5 по заданию

КРЕПОСТЬ-5

ИНДИВИДУАЛЬНО

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ: 5-Й КЛАСС

Индивидуальное проектирование под фактический проём и режим объекта. Окончательные параметры указываются в паспорте и сертификате.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Защитный дверной блок по ГОСТ Р 51113-97 · все параметры конструкции, монтажа и запирания задаются проектом и подтверждаются документами.

МОДЕЛЬ 41 · РПД.БР1

ЩИТ-БР1

Пулестойкая дверь класса Бр1



МДФ ОРЕХ

тёплый орех · оттенок ориентировочный

ЩИТ-БР1

БР1 ПОД ПРОЁМ

ВЗЛОМ 1-5

Назначение

Квартиры, коттеджи и специальные комнаты, где требуются одновременно повышенная защита и качественная внешняя отделка.

Варианты комплектации

- Класс Бр1 по ГОСТ Р 51112-97
- Класс взломостойкости 1-5 выбирается отдельно
- Одностворчатая, двупольная или составная компоновка
- Механические и электронные системы доступа

ЩИТ-БР1

ИНДИВИДУАЛЬНО

ПУЛЕСТОЙКОСТЬ: БР1

Надёжная защита вашего жилища или объекта. Требования к взлому и пулестойкости задаются независимо.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Пулестойкий защитный пакет Бр1 · силовая конструкция и замковая зона по проекту · окончательная комплектация по сертификату.

МОДЕЛЬ 42 · РПД.БР2

РУБЕЖ-БР2

Пулестойкая дверь класса Бр2



МДФ ДУБ

натуральный дуб · оттенок ориентировочный

РУБЕЖ-БР2

БР2

ПОД ПРОЁМ

ВЗЛОМ 1-5

Назначение

Крупные компании, представительские помещения и северные объекты, где важны прочность, надёжность и внешний вид двери.

Варианты комплектации

- Класс Бр2 по ГОСТ Р 51112-97
- Класс взломостойкости 1-5 выбирается отдельно
- Глухое или сертифицированное остеклённое полотно
- Любой цвет RAL и согласованная фурнитура

РУБЕЖ-БР2

ИНДИВИДУАЛЬНО

ПУЛЕСТОЙКОСТЬ: БР2

Компоновка и отделка выбираются под объект; класс защиты подтверждается комплектом документов на конкретное исполнение.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Пулестойкий защитный пакет Бр2 · усиленная рама, полотно и замковая зона · параметры по испытанной конструкции.

МОДЕЛЬ 43 · РПД.БР3

БРОНЯ-БР3

Пулестойкая дверь класса Бр3



МДФ ТЁМНЫЙ

тёмный орех · оттенок ориентировочный

БРОНЯ-БР3

БР3 | ПОД ПРОЁМ

ВЗЛОМ 1-5

Назначение

Коттеджи, апартаменты, кабинеты и частные специальные помещения с требованиями к пулестойкости и премиальной отделке.

Варианты комплектации

- Класс Бр3 по ГОСТ Р 51112-97
- Класс взломостойкости 1-5 выбирается отдельно
- Защитный пакет полотна, коробки и зоны замков
- Одностворчатое или двупольное исполнение

БРОНЯ-БР3

ИНДИВИДУАЛЬНО

ПУЛЕСТОЙКОСТЬ: БР3

Возможны глухие, остеклённые и составные решения при наличии подтверждённой конструкции требуемого класса.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Пулестойкий защитный пакет Бр3 · защищённая замковая группа · исполнение и монтаж в пределах сертифицированной схемы.

МОДЕЛЬ 44 · РПД.БР4

БАРЬЕР-БР4

Пулестойкая дверь класса Бр4



МДФ ГРАФИТ графитовая текстура · оттенок ориентировочный

БАРЬЕР-БР4

БР4

ПОД ПРОЁМ

ВЗЛОМ 1-5

Назначение

Варианты комплектации

- Класс Бр4 по ГОСТ Р 51112-97
- Класс взломостойкости 1-5 выбирается отдельно
- Усиленный защитный пакет и силовая рама
- Фурнитура, СКУД и доводчик по техническому заданию

БАРЬЕР-БР4

ИНДИВИДУАЛЬНО

ПУЛЕСТОЙКОСТЬ: БР4

Размеры, направление открывания, способ монтажа и несущая способность проёма согласовываются до производства.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Пулестойкий защитный пакет Бр4 · расчётные масса и толщина · усиление коробки и проёма · документально подтверждённая комплектация.

МОДЕЛЬ 45 · РПД.БР5

ЦИТАДЕЛЬ-БР5

Пулестойкая дверь класса Бр5



ОРЕХ ТЁМНЫЙ декоративная древесная текстура · оттенок ориенти

ЦИТАДЕЛЬ-БР5

БР5 ПОД ПРОЁМ

ВЗЛОМ 1-5

Назначение

Специальные помещения и объекты с максимальными требованиями к пулестойкой защите дверного блока.

Варианты комплектации

- Класс Бр5 по ГОСТ Р 51112-97
- Класс взломостойкости 1-5 выбирается отдельно
- Индивидуальная силовая и защитная конструкция
- Любая допустимая компоновка по сертифицированной схеме

ЦИТАДЕЛЬ-БР5

ИНДИВИДУАЛЬНО

ПУЛЕСТОЙКОСТЬ: БР5

Индивидуальное проектирование и обязательное документальное подтверждение класса для конкретной комплектации двери.

БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Пулестойкий защитный пакет Бр5 · максимальное усиление полотна, коробки и замковой зоны · параметры только по проекту и сертификату.

МОДЕЛЬ 46 • ЗАЩИТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

АРСЕНАЛ-МДФ

Взломостойкая дверь с декоративной панелью



МДФ • ПОД ЗАКАЗ

КЛАСС И КОМПЛЕКТАЦИЯ - ПО ПРОЕКТУ

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 002

МДФ · арочная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 025

МДФ · современная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 030

МДФ · классика

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 036

МДФ · зеркало

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 038

МДФ · ковка

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 049

МДФ · ковка

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 051

МДФ · светлая

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 052

МДФ · портал

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 054

МДФ · двупольная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 066

МДФ · витраж

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 070

МДФ · парадная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 072

МДФ · арочная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 079

МДФ · классика

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 086

МДФ · арочная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 093

МДФ · зелёная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 098

МДФ · геометрия

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 100

МДФ · ковка

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 126

МДФ · подсветка

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 137

МДФ · двупольная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 037

МДФ · рельефная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 045

МДФ · современная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 046

МДФ · двупольная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 055

Металл · боковое стекло

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 063

Металл · двупольная

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 008

Металл · техническая

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 009

Металл · техническая

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 011

Металл · техническая

ОТКРЫТЬ ФОТО



РОСА · 067

Металл · яркий RAL



РОСА • 029

МДФ • классика



РОСА • 030

современная отделка • графит





























































ВАША ДВЕРЬ. ВАШ РАЗМЕР. ВАШ ЦВЕТ.

Порошковая окраска в любой цвет каталога RAL

RAL 7035

RAL 7047

RAL 7024

RAL 7016

RAL 3005

RAL 3020

RAL 5002

RAL 5021

RAL 6005

RAL 9005

ОТ ЗАЯВКИ ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

1 ЗАЯВКА

2 ЗАМЕР

3 СОГЛАСОВАНИЕ

4 ПРОИЗВОДСТВО

5 ДОСТАВКА / МОНТАЖ

РОСА

ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ

Пришлите размеры проёма, количество дверей, направление открывания и требования к комплектации.

+7 (967) 044-30-42 · rosa-market.ru
Московская область, г. Клин

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ · ФОТО 01



КОТТЕДЖ-БРОНЗА

ФОТО КТ-01

Входная группа · бронзовое остекление · декоративная фурнитура

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ · ФОТО 02



КЛАССИК-ТРАНСОМ

ФОТО КТ-02

Классическая дверь · декоративное остекление · верхняя фрамуга

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ · ФОТО 03



КОТТЕДЖ-ЛАЙН

ФОТО КТ-03

Входная группа · боковые секции · бронзовое остекление

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ · ФОТО 04



ГРАФИТ-ЛАЙН

ФОТО КТ-04

Коттеджная дверь · вертикальное остекление · ручка-скоба

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ · ФОТО 05



ДВУПОЛЬНАЯ ОСТЕКЛЁННАЯ

ФОТО ПД-01

Противопожарная дверь · две створки · остекление · вентиляционные решётки

ПОИСК ПО КАТАЛОГУ

По названию, номеру или коду модели

Используйте значок лупы в приложении для PDF или нажмите на диапазон названий ниже.

АРКА-КВ - ВЕНТ-60 ›

ВЕНТ-ДУО-60 - ДОСТУП-МКД ›

ДУЭТ-Т - КОТТЕДЖ-ЛАЙН ›

КРЕПОСТЬ-5 - ПОРТИК ›

ПРЕСТИЖ-60 - ТЕХНО-01 ›

ТЕХНО-КВ - ЭВАКУАЦИЯ-W60 ›

РОСА 002 - РОСА 038 ›

РОСА 045 - РОСА 070 ›

РОСА 072 - РОСА 137 ›

ПО НАЗВАНИЮ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

АРКА-КВ 95
МОДЕЛЬ 19 · РКВ.03

АРКА-ТЕРМО 122
МОДЕЛЬ 26 · РКТ.04

АРСЕНАЛ-МДФ 186
МОДЕЛЬ 46

БАРЬЕР-60 5
МОДЕЛЬ 01 · РФ-60.01

БАРЬЕР-БР4 180
МОДЕЛЬ 44 · РПД.БР4

БАСТИОН-2 159
МОДЕЛЬ 37 · РЗД.02

БЕЛЬВЕДЕР 143
МОДЕЛЬ 33 · РКТ.11

БРОНЯ-БР3 177
МОДЕЛЬ 43 · РПД.БР3

ВЕКТОР-МКД 72
МОДЕЛЬ 12 · РВ-МКД.01

ВЕНТ-60 17
МОДЕЛЬ 05 · РФ-60.05

ПО НАЗВАНИЮ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

ВЕНТ-ДУО-60 14
МОДЕЛЬ 04 · РФ-60.04

ВЕНТ-Т 58
МОДЕЛЬ ТД-03 · РТД.03

ВЕРДЕ-КЛАССИК 146
МОДЕЛЬ 34 · РКТ.12

ГАЛЕРЕЯ-W60 25
МОДЕЛЬ 07 · РФ-W60.01

ГРАНД-ФОРЖ 125
МОДЕЛЬ 27 · РКТ.05

ГРАФИТ-ЛАЙН 252
ФОТО КТ-04

ГРАФИТ-ПУЛЛ 137
МОДЕЛЬ 31 · РКТ.09

ДВУПОЛЬНАЯ ОСТЕКЛЁННАЯ 253
ФОТО ПД-01

ДИАГОНАЛЬ-КВ 101
МОДЕЛЬ 21 · РКВ.05

ДОСТУП-МКД 75
МОДЕЛЬ 13 · РВ-МКД.02

ПО НАЗВАНИЮ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

ДУЭТ-Т 55
МОДЕЛЬ ТД-02 · РТД.02

ИЗУМРУД 134
МОДЕЛЬ 30 · РКТ.08

ИМПЕРИАЛ 140
МОДЕЛЬ 32 · РКТ.10

КАРКАС-Т 67
МОДЕЛЬ ТД-06 · РТД.06

КЛАССИК-ПРЕМИУМ 104
МОДЕЛЬ 22 · РКВ.06

КЛАССИК-ТРАНСОМ 250
ФОТО КТ-02

КЛАССИКА-МДФ 92
МОДЕЛЬ 18 · РКВ.02

КОНТРОЛЬ-Т 61
МОДЕЛЬ ТД-04 · РТД.04

КОТТЕДЖ-БРОНЗА 249
ФОТО КТ-01

КОТТЕДЖ-ЛАЙН 251
ФОТО КТ-03

ПО НАЗВАНИЮ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

КРЕПОСТЬ-5 — 168
МОДЕЛЬ 40 · РЗД.05

ЛЕВ-ВУД — 131
МОДЕЛЬ 29 · РКТ.07

ЛИНИЯ-W60 — 37
МОДЕЛЬ 11 · РФ-W60.05

ЛИНИЯ-ДУО-W60 — 34
МОДЕЛЬ 10 · РФ-W60.04

ЛИНИЯ-КВ — 89
МОДЕЛЬ 17 · РКВ.01

НОРД-СМАРТ — 119
МОДЕЛЬ 25 · РКТ.03

ОБЗОР-60 — 11
МОДЕЛЬ 03 · РФ-60.03

ПАНОРАМА-ДУО-W60 — 31
МОДЕЛЬ 09 · РФ-W60.03

ПЕТ-СМАРТ — 149
МОДЕЛЬ 35 · РКТ.13

ПОРТИК — 128
МОДЕЛЬ 28 · РКТ.06

ПО НАЗВАНИЮ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

ПРЕСТИЖ-60 — 20
МОДЕЛЬ 06 · РФ-60.06

ПРОХОД-МКД — 78
МОДЕЛЬ 14 · РВ-МКД.03

РУБЕЖ-60 — 8
МОДЕЛЬ 02 · РФ-60.02

РУБЕЖ-БР2 — 174
МОДЕЛЬ 42 · РПД.БР2

РУБЕЖ-В60 — 47
МОДЕЛЬ 13 · РФ-В60.02

СВЕТ-МКД — 81
МОДЕЛЬ 15 · РВ-МКД.04

СЕРВИС-ДУО — 64
МОДЕЛЬ ТД-05 · РТД.05

СТРАЖ-1 — 156
МОДЕЛЬ 36 · РЗД.01

ТЕРМО-ЛАЙН — 113
МОДЕЛЬ 23 · РКТ.01

ТЕХНО-01 — 52
МОДЕЛЬ ТД-01 · РТД.01

ПО НАЗВАНИЮ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

ТЕХНО-КВ 98
МОДЕЛЬ 20 · РКВ.04

УСАДЬБА 116
МОДЕЛЬ 24 · РКТ.02

ФАСАД-ПРЕСТИЖ 84
МОДЕЛЬ 16 · РВ-МКД.05

ФОРПОСТ-3 162
МОДЕЛЬ 38 · РЗД.03

ФОРПОСТ-В60 44
МОДЕЛЬ 12 · РФ-В60.01

ЦИТАДЕЛЬ-4 165
МОДЕЛЬ 39 · РЗД.04

ЦИТАДЕЛЬ-БР5 183
МОДЕЛЬ 45 · РПД.БР5

ЩИТ-БР1 171
МОДЕЛЬ 41 · РПД.БР1

ЭВАКУАЦИЯ-W60 28
МОДЕЛЬ 08 · РФ-W60.02

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

РОСА 002 187
РОСА 002

РОСА 008 211
РОСА 008

РОСА 009 212
РОСА 009

РОСА 011 213
РОСА 011

РОСА 025 188
РОСА 025

РОСА 029 215
РОСА 029

РОСА 030 189
РОСА 030

РОСА 030 216
РОСА 030

РОСА 036 190
РОСА 036

РОСА 037 206
РОСА 037

РОСА 038 191
РОСА 038

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

РОСА 045 РОСА 045	207
РОСА 046 РОСА 046	208
РОСА 049 РОСА 049	192
РОСА 051 РОСА 051	193
РОСА 052 РОСА 052	194
РОСА 054 РОСА 054	195
РОСА 055 РОСА 055	209
РОСА 063 РОСА 063	210
РОСА 066 РОСА 066	196
РОСА 067 РОСА 067	214
РОСА 070 РОСА 070	197

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Нажмите на строку, чтобы открыть дверь

РОСА 072 198
РОСА 072

РОСА 079 199
РОСА 079

РОСА 086 200
РОСА 086

РОСА 093 201
РОСА 093

РОСА 098 202
РОСА 098

РОСА 100 203
РОСА 100

РОСА 126 204
РОСА 126

РОСА 137 205
РОСА 137